





GRUNDAUSSTATTUNG					
	TL 16	TL 12	TL 8	TL 6	TL 4
Batteriefach als An-/Ausschalter	●	●	●	●	●
Programmwahtaster	–	–	–	–	–
Pegelabhängige Signaltöne/-melodien (aktivier-/deaktivierbar)	●	●	●	●	●
Telefonspule	–	–	–	–	–
Akku mit Lithium-Ionen-Technologie	–	–	–	–	–
Personal-Color-Konzept	–	–	–	–	–
Einschaltverzögerung Audiomatic (aktivier-/deaktivierbar)	●	●	●	●	●
IP68-zertifiziert	–	–	–	–	–
SIGNALVERARBEITUNG					
Anti-Feedback-System	●	●	●	●	●
Störschallmanager					
> Adaptive Störschallreduzierung	●	●	●	●	●
> Wiener Filter	●	●	●	●	●
> Adaptive Windgeräuschreduzierung, binaural	–	–	–	–	–
> Adaptive Windgeräuschreduzierung	●	●	●	●	–
> Impulsunterdrücker	●	●	●	●	–
> Situationsautomatik	●	●	●	●	●
> Motion Sensor	–	–	–	–	–
> Selectronic	–	–	–	–	–
AudioTronic Multimikrofonsystem					
> Panorama	–	–	–	–	–
> Direktional statisch	–	–	–	–	–
> Automatisch	●	●	●	●	●
> Adaptiv	●	●	●	–	–
> AudioFocus 360	–	–	–	–	–
> Sprache 360	–	–	–	–	–
> AudioDirSelect	–	–	–	–	–
> SpatialSpot	–	–	–	–	–
Frequenz- und Dynamikkonzept					
> Erweiterte Eingangsdynamik	●	●	●	●	●
> TRC S	●	●	●	●	●
> Selektive Frequenzkompression	●	●	●	●	●
> HiFi-Funktionalität	●	–	–	–	–
> Auto Volume (nur in Betriebsart Direct Streaming)	–	–	–	–	–
Programmierbare Tinnitus-Funktion (Unterstützung der Tinnitus-Notch-Therapie)	●	●	●	●	–
AUTOMATIKFUNKTIONEN					
Occlumatic	–	–	–	–	–
Comfort365	●	●	●	●	●
Intelligente Acclimatic	●	●	–	–	–
Acclimatic	–	–	●	●	●
HiRes Comformatic	●	●	●	●	●

TECHNIKAUSSTATTUNG					
	TL 16	TL 12	TL 8	TL 6	TL 4
Signalverarbeitungskanäle	48	32	24	16	16
Frequenzkanäle	20	16	12	8	8
AGC-Kanäle	20	16	12	8	8
MPO-Kanäle	20	16	12	8	8
Hörprogramme	6	6	6	4	4
> MusicSelect	3	3	1	Standard	—
> 2earPhone	●	●	●	—	—
> EchoClear/Enthallung	●	—	—	—	—
Data Logging	●	●	●	●	●
Wireless					
> AudioLink	●	●	●	●	●
> Binaurale Synchronisation	●	●	●	●	●
> Direct Audio Streaming iPhone (Android ³⁾)	—	—	—	—	—
> CROS/BiCROS (CROS quiX G6 benötigt)	○	○	○	—	—
ZUBEHÖR OPTIONEN					
Smart Mic		—	—	—	—
Smart Transmitter 2,4		—	—	—	—
Smart Key		○	○	○	○
CROS quiX G6		○	○	○	—
Ex-Hörerset S ¹⁾		—	—	—	—
Ex-Hörerset M ¹⁾		—	—	—	—
Ex-Hörerset P ¹⁾		—	—	—	—
Ex-Hörerset HP ¹⁾		—	—	—	—
Individuelle CLIC MOULD 2.0 (Open oder Power)		—	—	—	—
Click Domes (Open, Semi-open, Closed oder Double)		○	○	○	○
Click Sleeves (Open oder Closed)		○	○	○	○
quiX Mould (S, M oder L)		○	○	○	○
> Hörerfilter HF 4 Black		●	●	●	●
APPS					
Audio Service App		○	○	○	○
PROGRAMMIERUNG					
ConnexxAir		●	●	●	●
NoahLink WL (BLE)		—	—	—	—
Programmieradapter 10		—	—	—	—
Programmieradapter 312		—	—	—	—
Programmieradapter 13		—	—	—	—
Programmieradapter Flex-Connect		●	●	●	●
Programmierkabel CS44		—	—	—	—

¹⁾Gemessen nach IEC 60118-0:2015, ANSI S3.22-2014

● = Serienausstattung ○ = optional — = nicht lieferbar

Nähere Informationen zu den einzelnen Features finden Sie unter www.audioservice.com